

Áramfejlesztő típusa		ESE-275TI				 
Kimenő teljesítmények		Prime	Standby			
400/230 V, 50 Hz		250 kVA	275 kVA			
		200 kW	220 kW			
Teljesítménytényező, $\cos\phi = 0,8$						
Teljesítményértékek meghatározása						
<p>Folyamatos áramellátás (Prime) Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (változó terhelés mellett). Nincs korlátozva az éves üzemórák száma, és ez a berendezés 12 óránként 1 óra időtartamra 10%-kal túlterhelhető.</p> <p>Készenléti áramellátás (Standby) Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (változó terhelés mellett) a hálózat kiesése esetén. Túlterhelés nincs megengedve. A modell generátorának csúcsteljesítménye az ISO8528-3 szabvány szerint.</p>						
Műszaki adatok						<p>A képek opcionálisan rendelhető kiegészítőket is tartalmazhatnak.</p> 
Motor típusa		IVECO N67TE8W				
Generátor gyártója, típusa		MARELLI MJB 250 LB4				
Hengerek száma és elrendezése		6, soros				
Hengerűrtartalom, liter		6,7				
Furat/löket, mm		104 / 132				
Kompresszióviszony		17,5:1				
Feltöltés		Turbófeltöltés				
Frekvencia, Hz		50	60			
Motor fordulatszáma, 1/perc		1500	1800			
Motor max. teljesítménye, kW		238,2	-			
Fordulatszám szabályzó típusa		Elektronikus				
Motor elektr. rendszere, V		24	-			
Napi üzemanyagtartály, liter		400	-			
Üzemanyag fogyasztás 100% , liter/óra		51,5	-			
Üzemanyag fogyasztás 75% , liter/óra		38,6	-			
Önálló üzemidő 75%-os terhelésen, óra		10,3	-			
Vezérlőpanel típusa		AMF 20				
Füstgáz hőmérséklete, °C		558	-			
Égési levegő szükséglet, m ³ /perc		15,0	-			
Hűtőventilátor légszállítása, m ³ /perc A hűtő 50°C környezeti hőmérséklet alatti üzemelésre van méretezve		408,0	-			
Hűtőfolyadék mennyisége, liter		25,5	-			
Teljes kenőolaj mennyiség, liter		17,2	-			
A teljesítményadatok 25 °C-os beszívott levegő, 100 m tengerszint feletti magasság, és 30% relatív páratartalom esetén érvényesek. Üzemanyag fogyasztási adatok teljes terhelés esetén, 0,85 kg/liter sűrűségű, a BS2869:1998, Class A2 szabványnak megfelelő Diesel üzemanyag esetén érvényesek.						
Méreték és tömegadatok						
Kivitel	Hosszúság, mm	Szélesség, mm	Magasság, mm	Száraz tömeg, kg	Nedves tömeg, kg	
nyitott	3500	1250	1850	2074	2100	
burkolt	3500	1250	1850	2754	2780	
Száraz tömeg: kenőolajjal, Nedves tömeg: kenőolajjal és hűtőfolyadékkal						
A berendezés megfelel a következő szabványoknak: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, és NEMA MG-1.22.						
ESE-275TI						
A termékeket folyamatosan fejlesztjük, ezért fenntartjuk a jogot a műszaki tartalom előzetes értesítés nélküli változtatására. (REV 05/18)						